

Suszarka bębnowa

TD6-11 z pompą ciepła



Wyjątkowe oszczędności i łatwość eksploatacji



Ludzie na pierwszym miejscu

Potwierdzona certyfikatem, ergonomiczna budowa zapewniająca wyjątkowy komfort obsługi

- Łatwy dostęp do wyświetlacza, bębna i filtra puchu dla osób na wózkach inwalidzkich
- Filtr puchu
- Pozioma szuflada filtra zapewnia swobodę dostępu oraz wygodę czyszczenia bez konieczności nadmiernego schylania się



Oszczędności w dłuższej perspektywie

- 68% oszczędności energii dzięki technologii pompy ciepła połączonej z programem Eco
- Program Eco zapewnia 18% większą oszczędność energii, nie licząc korzyści energetycznych pompy ciepła, przy jedynie 6 dodatkowych minutach suszenia



Pełna kontrola

Monitorowanie urządzenia z dowolnego miejsca pozwala sterować jego pracą oraz optymalizować wyniki finansowe dzięki zastosowaniu programu OnE Connectivity, który zapewnia możliwość kontroli higieny, procesu oraz przychodów (opcja)



Wyjątkowa wydajność

- Suszenie większej ilości prania w krótszym czasie: przełomowe rozwiązanie
- Zmiana kierunku pracy bębna minimalizuje zagniecenia oraz czas suszenia, zapewniając wydajne i jednolite wyniki suszenia
- Suszarka bębnowa może pracować w temperaturze otoczenia w zakresie od +10°C do +45°C

Maks. 50% wilgotności resztkowej wsadu suszonego w suszarce z pompą ciepła. Dlatego na pierwszym etapie prania zaleca się używać wysokoobrotowej suszarki ładowanej z przodu



Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.

Inne opcje

- Dzięki izolacji szklane drzwiczki rozgrzewają się od środka, lecz pozostają chłodne na zewnątrz, co sprawia, że urządzenie nie ma wpływu na temperaturę panującą w pomieszczeniu
- Drzwiczki oraz panel przedni i panele boczne są dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej
- Możliwość podłączenia do systemu rezerwacji/obsługi płatności

Podstawowe dane techniczne		TD6-11		
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:18	kg/lb	11,11/24,49		
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:22	kg/lb	9,09/20,04		
Pojemność bębna	litry	200		
Średnica bębna	ø mm	682		
Moc znamionowa	kW	3,8		
Dane zużycia mediów ¹		400 V 3~	230 V 3 ~	
	Czas całkowity ²	Min.	38	43
	Pobór energii ³	kWh	2.0	1,8
	Odparowywanie	g/ min.	120	108
	Energia do odparowania wody	kWh/l	0.43	0,39

1. Przy pojemności znamionowej 1:22 dla 100% wsadu bawełnianego o 50% początkowej wilgotności, wysuszonego do 0%.

2. Łączny czas dla współczynnika napętnienia 1:44 wynosi 31 min.

3. Przy temperaturze otoczenia wynoszącej 22°C i wilgotności 50%.

Wyprodukowano w sposób zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001.

Poświadczono certyfikatem CB zgodności z wymogami dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz znakiem S zgodności z wymaganiami dyrektywy maszynowej (MD). Stopień ochrony IP X4D.

Przyłącza elektryczne					
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie zasilania	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Urządzenia z pompą ciepła	380-480 V 3 (N)-	50/60	1	3,8	10
	220-240 V 3 ~	50/60	1	3,8	16
	208-240 V 1 (N)-	50/60	1	3,8	20

1. W takich przypadkach moc całkowita i zalecany bezpiecznik nie są zależne od mocy grzewczej.

Poziomy hałas		TD6-II
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy suszeniu ¹	dB(A)	60 / 60
Ciepło wypromieniowywane		
Średnia emisja ciepła w jednym cyklu suszenia stosowana do oceny koniecznej wentylacji ²	kW	2,0
Dane transportowe ³		
Waga netto, kg		170
Objętość transportowa m ³		1,18
1. Panel obsługi		4. Spust (woda skroplona)
2. Otwór drzwi, ø 518 mm		
3. Połączenie elektryczne		

- Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.
- W celu uzyskania pomocy odnośnie potrzeb wentylacyjnych należy się skontaktować z uprawnionym technikiem wentylacyjnym. Aby zapewnić wystarczającą wentylację, należy uwzględnić wszystkie źródła doprowadzające ciepło oraz doliczyć wszystkie pozostałe parametry wpływające na zapotrzebowanie na wentylację. Strefa klimatyczna, parametry budynku, wielkość pomieszczenia itp.
- Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji. W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

Dla numeru katalogowego 472998313 można zamówić próbki koloru srebrnoszarego i ciemnoniebieskiego.

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane.

- R134A: 0,750 kg
- GWP 1430
- Równoważnik CO2: 1,0725 t
- hermetycznie zamknięte

