

Kotły parowe

FSB18C, FSB24C



Właściwości i zalety

- Zakres wydajności 8-25kg lub 8-32kg pary na godzinę
- Wolno stojący kocioł parowy
- Standardowo wyposażony we wbudowaną pompę wody
- Podajniki wody/zbiorniki na skropliny zapewniają wydajność energetyczną/łatwy montaż
- Zmienne sterowanie grzaniem dla oszczędności energii, gdy nie jest wymagana pełna wydajność
- Zbiornik ze stali nierdzewnej do odzysku skroplin i oszczędności energii
- Części ruchome zredukowano do minimum, aby zmniejszyć koszty eksploatacji
- Podgrzewacz wody redukuje zużycie wody i energii (opcja)

Połączenia elektryczne		FSB18C	FSB24C
Napięcie 400V 3N AC 50Hz kW(A)		19(32)	25(40)
Grzanie kotła			
Moc wyjściowa pary	kg/h	25	32
Wartość znamionowa	kW	18	24
Ujście pary, spust, przyłącza wody			
Ujście pary	DN	15	15
Maks. ciśnienie pary	kPa	500	500
Zasilanie wodą	mm	16	16
Wlot skroplin	DN	12	12
Spust kotła	DN	15	15
Dane transportowe			
Ciężar	netto, kg	110	110
	ze skrzynią, kg	140	140
Wymiary w mm			
A	Szerokość	550	550
B	Głębokość	810	810
C	Wysokość	1230	1230
D		767	767
E		701	701
F		451	451
G		94	94
H		127	127
1	Panel sterujący	4	Wlot skroplin
2	Przyłącze elektryczne	5	Zasilanie wodą
3	Ujście pary	6	Spust kotła

